Ultra Safety Plus Twist PART B *Sterilisable*

FR - Poignée stérilisable
EN - Sterilisable handle
ES - Empuñadura esterilizable
DE - Sterilisierbarer Griff
IT - Impugnatura sterilizzabile
PT - Cabo esterilizável
NL - Steriliseerbare handgreep
PL - Uchwyt przeznaczony do ponownej sterylizacji
EL - Αποστειρώσιμη λαβή
RO - Mâner sterilizabil
CS - Sterilizovatelná rukojeť
DA - Håndtag, der kan steriliseres
ET - Steriliseeritav käepide
HU - Sterilizálható fogantyú
LT - Sterilizuojama rankena
LV - Sterilizējams rokturis
SK - Sterilizovateľná rukoväť
SL - Ročaj, ki se lahko sterilizira
SV - Autoklaverbart handtag

(CE) : 2020-09
REV : 2020-06

S 05 93 158 20 00

SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex - France
Tel.: 33 (0)1 49 76 70 00

Distributed in USA by:
SEPTODONT Inc
205 Granite Run Dr., Suite 150,
Lancaster, PA, USA 17601

Distributed in Canada by:
SEPTODONT, Cambridge, ON N1R 6X3
Canada

CE **Rx only**

	Manufacturer / Fabricant
REF	Catalog number / Référence Catalogue
	Caution consult documents / Attention, consulter les instructions d'utilisation
	Consult instructions for use / Consulter les instructions d'utilisation
	Non sterile / Non stérile
Rx only	By prescription only / Sur ordonnance

(FR)

UTILISATION PRÉVUE
Usage prévu
Poignée stérilisable à utiliser en combinaison avec un dispositif d'injection pour l'injection anesthésique local dentaire.
Indication
Injection sécurisée d'anesthésique local dentaire en routine
Population cible
Enfants (> 2 ans) et adultes.
Utilisateur cible
Professionnel de santé dentaire
Bénéfice clinique
En combinaison avec un dispositif d'injection, permet l'administration d'anesthésique dentaire aux patients requérant une procédure dentaire avec anesthésie dentaire.

PERFORMANCES
Clinique
En combinaison avec le dispositif d'injection, permet l'injection d'anesthésique local dentaire
Spécifications techniques
Poignée stérilisable bleue marquée « TWIST »
Pour utilisation avec les dispositifs d'injection ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A/ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A.
Permet l'aspiration active et l'aspiration passive
Mécanisme de verrouillage conçu pour l'assemblage du dispositif d'injection et de la poignée

CONSIGNES D'UTILISATION
Pour les instructions relatives à l'assemblage de la poignée avec le dispositif d'injection, reportez-vous à la notice ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A/ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A

AVERTISSEMENT :
La poignée est livrée non stérile et doit être stérilisée avant la première utilisation et entre chaque utilisation pour éviter la contamination croisée. Lisez et appliquez le § Instructions de stérilisation et retraitement.

MISES EN GARDE :
- Enlevez le joint avant la stérilisation et replacez-le correctement après la stérilisation sinon les deux aspirations ne pourront être garanties. (Reportez-vous aux § Inspection et remontage dans le § Instructions de stérilisation et de retraitement).
- La poignée ULTRA SAFETY PLUS Twist Part B stérilisable ne doit être utilisée qu'avec le dispositif d'injection ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A ou ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A ; sinon, les performances ne sont pas garanties.
- Lorsque vous assemblez la poignée avec le dispositif d'injection, assurez-vous qu'elle est parfaitement verrouillée pour éviter le risque de désassemblage.

STERILISATION :
Lisez les instructions de stérilisation
Cette poignée est stérilisable jusqu'à 100 fois.

PRESERVATION :
1 poignée + 5 joints

INSTRUCTIONS DE STERILISATION ET DE RETRAITEMENT

AVERTISSEMENTS
- Stérilisez la poignée avant la première utilisation et entre chaque utilisation pour éviter toute contamination croisée
- Ne re-stérilisez pas au-delà de 100 cycles. Sinon, les performances techniques ne sont pas garanties.

LIMITE D'UTILISATION
100 cycles maxi.

TRAITEMENT INITIAL AU POINT D'UTILISATION
Enlevez l'excès de salissures le plus rapidement possible après l'utilisation.

PREPARATION
Pour démonter les trois parties de la poignée :
1. Retirez le joint
2. Faites glisser la tige du piston hors de l'aiguille du porte-doigt.

NETTOYAGE - AUTOMATISÉ OU MANUEL

AUTOMATISÉ
Equipement requis :
Laveur désinfecteur conforme à une norme de la série ISO 15883.
Méthode :
Détergent enzymatique
Ne dépassez pas les températures indiquées ci-dessous :

Phase	Température (°C)
Prélavage	froid
Lavage avec détergent	66
Rinçage	60
Rinçage final	93
Séchage	116

MANUEL
Matériel requis :
Détergent : bain enzymatique nettoyant (pH < 10).
Brosse.
Méthode :
Brossez les trois parties de la poignée pour enlever l'excès de salissures.
Trempez toutes les parties dans un bain de détergent. Suivez les instructions du fabricant du détergent en matière de dilution et de temps appropriés et pour une utilisation en toute sécurité.
Utilisez une brosse pour appliquer une solution de détergent sur toutes les surfaces. Assurez-vous que la protrusion de l'aiguille est comprise dans le tous de l'aiguille du porte-doigt est atteinte.
Rincez toutes les parties à l'eau claire.
Séchez toutes les parties.

INSPECTION ET ENTRETIEN
Inspectez visuellement toutes les surfaces. Si des salissures sont encore visibles, recommencez l'étape de nettoyage.

STÉRILISATION

EMBALLAGE POUR STÉRILISATION
Utilisez un emballage compatible avec la stérilisation par chaleur humide.

STÉRILISATION
Stérilisateur à vapeur
Méthode :
Utilisez un procédé de chaleur humide validé selon la série ISO 17665.

Cycle de stérilisation :	Séchage :
Température maximale d'exposition : 134 °C	Température maximale : 121 °C
Durée maximale d'exposition : 18 min	Durée maximale : 30 min

REMARQUE : les cartons du dispositif peuvent fonder si elles sont placées en contact avec la paroi de la chambre.

STOCKAGE
Aucune condition spécifique.

INSPECTION ET REMONTAGE
Vérifiez visuellement toutes les pièces pour vous assurer qu'elles sont intactes. Si nécessaire, remplacez le joint par une pièce de rechange (fournie).
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas la poignée si elle est usée, endommagée ou si une pièce est manquante. Sinon, les performances techniques ne sont pas garanties.
Pour réassembler les trois parties de la poignée :
1. Faites glisser la tige du piston dans l'aiguille du porte-doigt.
2. Ajustez le joint dans la rainure de la tige du piston. Assurez-vous que le joint est bien positionné comme indiqué ci-dessous :

Les instructions fournies ci-dessus ont été validées par le fabricant comme étant suffisantes pour préparer le dispositif médical à une ré-utilisation. Il incombe toujours à l'opérateur effectuant le retraitement de s'assurer que ce retraitement permet d'atteindre le résultat souhaité, dans les conditions effectivement appliquées tant en matière d'équipement, de matériaux et de personnel que d'installation de retraitement. Cela exige une vérification et/ou une validation et une surveillance de routine du procédé.

ELIMINATION :
La poignée doit être jetée dans les sacs à déchets cliniques ou dans tout autre contenneur conformément aux réglements et/ou aux exigences propres au pays.

(EN)

INTENDED USE
Intended purpose
Sterilisable handle to be used in combination with injection device for the injection of dental local anaesthetic.
Indications for use
Safe routine local local anaesthetic injections.
Intended population
Children (> 2 years) and adults.
Intended user
Dental Healthcare Professional
Clinical benefit
In combination with injection device, allow the administration of dental anaesthetics to patients who need to go through dental procedure requiring dental anaesthesia.

PERFORMANCES
Clinical
In combination with the injection device, allows the administration of dental local anaesthetic.
Technical Specifications
Blue sterilisable handle marked "TWIST"
For use with ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A/ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A injection devices
Allow both active and passive aspiration
Locking mechanism designed for assembly of the injection device and the handle

INSTRUCTION FOR USE:
For instruction on how to assemble the handle with the injection device refer to ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A /ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A

WARNING:
THE HANDLE IS DELIVERED NON-STERILE AND MUST BE STERILISED BEFORE FIRST USE AND BETWEEN EACH USE TO AVOID CROSS CONTAMINATION. READ AND APPLY §STERILISATION & REPROCESSING INSTRUCTIONS

CAUTIONS:
- Remove the O-ring before sterilisation and replace it properly after sterilisation otherwise both aspirations are not guaranteed. (See § Inspection and reassembly in § Sterilisation & reprocessing instructions)
- ULTRA SAFETY PLUS Twist Part B sterilisable handle is only to be used with the ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A or ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A injection device otherwise performances are not guaranteed.
- When assembling the handle with the injection device, ensure that it is perfectly locked to avoid the risk of disassembly.

STERILISATION:
Read the sterilisation instructions
This handle is sterilisable up to 100 times.

PRESENTATION:
1 handle+ 5 o-rings

STERILISATION & REPROCESSING INSTRUCTIONS

WARNINGS
- Sterilise the handle before the first use and between each use to avoid cross contamination.
- Do not resterilise more than 100 cycles. Otherwise, technical performances are not guaranteed.

LIMITATIONS ON PROCESSING
Max 100 cycles

INITIAL TREATMENT AT THE POINT OF USE
Remove gross soiling as soon as possible following use.

PREPARATION
Disassemble the three parts of the handle:
1. Remove the O-Ring.
2. Slide the plunger rod out of the finger-grip.

CLEANING: AUTOMATED OR MANUAL

AUTOMATED
Equipment required:
Washer-disinfector compliant with a standard of the ISO 15883 series.
Method:
Enzymatic detergent
Do not exceed temperatures provided below:

Phase	Temperature (°C)
Pre-Wash	cold
Detergent Wash	66
Rinse	60
Final rinse	93
Dry	116

MANUAL
Material required:
Detergent: enzymatic cleaner bath (pH<10).
Brush.
Method:
Brush the three parts of the handle to remove excess soiling.
Soak all parts in a bath of detergent. Follow the instructions from the detergent manufacturer for the appropriate dilution and time and for safe use.
Use a brush to apply detergent solution of all surfaces. Ensure that the full depth of the finger-grip hole is reached.
Rinse all parts with clear water.
Dry all parts.

INSPECTION AND MAINTENANCE
Visually inspect all surfaces. If any soiling is still visible, repeat cleaning step.

STERILISATION

PACKAGING FOR STERILISATION
Use a packaging compatible with the moist heat sterilisation.

STERILISATION
Equipment required:
Steam steriliser
Method:
Use a moist heat process validated according to ISO 17665 series.

Sterilisation cycle:	Drying:
Maximum exposure temperature: 134 °C	Maximum temperature: 121 °C
Maximum exposure time: 18 min	Maximum time: 30 min

NOTICE: the device parts may melt if they are placed in contact with the chamber wall.

STORAGE
No specific condition.

INSPECTION AND REASSEMBLY
Visually check all parts to ensure that they are intact. If needed, replace the O-Ring with a spare part (supplied).
WARNING: Do not use the handle if is worn, damaged or is missing a part. Otherwise, technical performances are not guaranteed.
Reassemble the three parts of the handle:
1. Slide the plunger rod in the finger-grip.
2. Fit the O-Ring in the groove of the plunger rod. Make sure the O-Ring is correctly positioned as shown below:

The instructions provided above have been validated by the manufacturer as being capable of preparing a medical device for reuse. It remains the responsibility of the processor to ensure that the processing, as actually performed using equipment, materials and personnel in the processing facility, achieves the desired result. This requires verification and/or validation and routine monitoring of the process.

DISPOSAL OF THE PRODUCT:
The handle shall be disposed of in the clinical waste bags, or in any other container according to the regulations and/or the requirements specific to the country.

(ES)

USO PREVISTO
Fin previsto
Emboo esterilizable para ser usado en combinación con el dispositivo de inyección para la anestesia dental local.
Indicaciones de uso
Inyecciones rutinarias seguras de anestésicos dentales locales.
Población prevista
Niños (>2 años) y adultos.
Usuario previsto
Profesional de la salud dental
Beneficio clínico
En combinación con el dispositivo de inyección, este émbolo permite la administración de anestésicos dentales a los pacientes que necesitan someterse a una operación dental.

PRESTACIONES
Clínicas
En combinación con el dispositivo de inyección, este émbolo permite la administración de anestesia dental local.
Especificaciones técnicas.
Emboo esterilizable azul marcado «TWIST»
Para usar con dispositivos de inyección ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A/ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A
Permite la aspiración activa y pasiva
Mecanismo de bloqueo diseñado para el montaje del dispositivo de inyección y el émbolo

INSTRUCCIONES DE USO
Para instrucciones sobre cómo montar el émbolo con el dispositivo de inyección, consulte el folleto ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A /ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A

ADVERTENCIA
El émbolo se entrega sin esterilizar y debe ser esterilizado antes de su primer uso y entre cada uso para evitar la contaminación cruzada. Lea y siga la sección Instrucciones de esterilización y reprocesamiento

PRECAUCIONES:
- Retire la junta tórica antes de la esterilización y vuelva a colocarla adecuadamente después de la esterilización, si no ambas aspiraciones no están garantizadas. (Ver sección Inspección y reensamblaje en las instrucciones de la sección Esterilización y reprocesamiento).
- El embolo ULTRA SAFETY PLUS Twist Part B sterilisable solo debe utilizarse con el dispositivo de inyección ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A o ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A de lo contrario no se garantiza su buen funcionamiento.
- Al montar el émbolo con el dispositivo de inyección, asegúrese de que esté perfectamente bloqueado para evitar el riesgo de desmontaje.

ESTERILIZACIÓN:
Lea las instrucciones de esterilización
Este émbolo es esterilizable hasta 100 veces.

PRESENTACIÓN:
1 mango + 5 juntas tóricas

INSTRUCCIONES DE ESTERILIZACIÓN Y REPROCESAMIENTO

ADVERTENCIAS
- Esterilice el embolo antes del primer uso y entre cada uso para evitar la contaminación cruzada.
- No se debe esterilizar más de 100 ciclos. De lo contrario, las prestaciones técnicas no están garantizadas.

LIMITACIONES DE PROCESAMIENTO
Máximo 100 ciclos.

TRATAMIENTO INICIAL EN EL PUNTO DE USO
Elimine la suciedad más grande lo antes posible después de su uso.

PREPARACIÓN
Desmonte las tres piezas del émbolo:
1. Quita la junta tórica.
2. Deslice la varilla del émbolo fuera de la empuñadura.

LIMPIEZA: AUTOMÁTICA O MANUAL

AUTOMÁTICA
Equipo necesario:
Lavadora-desinfectadora que cumpla con un estándar ISO 15883.
Método:
Detergente enzimático
No supere las temperaturas que se indican a continuación:

Fase	Temperatura (°C)
Prelavado	frío
Lavado con detergente	66
Enjuague	60
Enjuague final	93
Seco	116

MANUAL
Material necesario:
Detergente: baño de limpieza enzimático (pH<10).
Cepillo.
Método:
Cepille las tres piezas del mango para eliminar el exceso de suciedad.
Sumerja todas las piezas en un baño de detergente. Siga las instrucciones del fabricante de detergente para la dilución y el tiempo adecuados y para un uso seguro.
Use un cepillo para aplicar la solución de detergente sobre todas las superficies. Asegúrese de limpiar hasta el fondo los agujeros de la empuñadura.
Enjuague todas las piezas con agua limpia.
Seque todas las piezas.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO
Verifique visualmente todas las superficies. Si todavía se ve alguna suciedad, repita el paso de limpieza.

ESTERILIZACIÓN

EMBALAJE PARA LA ESTERILIZACIÓN
Utilice un embalaje compatible con la esterilización por vapor de agua.

ESTERILIZACIÓN
Equipo necesario:
Esterilizador de vapor
Método:
Utilice un proceso de vapor de agua validado según el estándar ISO 17665.

Ciclo de esterilización:	Secado:
Temperatura de exposición máxima: 134 °C	Temperatura máxima: 121 °C
Tiempo máximo de exposición: 18 minutos	Tiempo máximo: 30 minutos

AVISO: las piezas del dispositivo pueden derretirse si entran en contacto con la pared de la cámara.

ALMACENAMIENTO
No hay ninguna condición específica.

INSPECCIÓN Y REENSAMBLAJE
Verifique visualmente todas las piezas para asegurarse de que estén intactas. Si es necesario, sustituya la junta tórica con una pieza de repuesto (suministrada).
ADVERTENCIA: No utilice el émbolo si está desgastado, dañado o le falta alguna pieza. De lo contrario, las prestaciones técnicas no están garantizadas.
Vuelva a montar las tres piezas del émbolo:
1. Deslice la varilla del émbolo en la empuñadura.
2. Encaje la junta tórica en la ranura de la varilla del émbolo. Asegúrese de que la junta tórica esté correctamente colocada como se muestra a continuación:



Las instrucciones proporcionadas fueron aprobadas y consideradas suficientes por el fabricante para preparar el dispositivo médico.
Sigue siendo responsabilidad del procesador de asegurarse de que el procesamiento, tal como se realiza realmente utilizando el equipo, los materiales y el personal de la instalación de procesamiento, logre el resultado deseado. Esto requiere la verificación y/o validación y la supervisión rutinaria del proceso.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO:
El émbolo se eliminará en un contenedor de desechos clínicos o en cualquier otro recipiente de acuerdo con los reglamentos y/o los requisitos específicos del país

(DE)

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Verwendungszweck
Sterilisierbarer Griff zur Verwendung in Kombination mit einem Injektionssystem für die Injektion von dentalen Lokalanästhetika.
Anwendungshinweise
Sichere routinemäßige zahnärztliche Lokalanästhesie-Injektionen.
Vorgesehene Patientengruppe
Kinder (> 2 Jahre) und Erwachsene.
Vorgesehener Benutzer
Zahnmedizinische Fachkraft.
Klinischer Nutzen
Ermöglicht in Kombination mit einem Injektionssystem die Verabreichung von zahnärztlichen Betäubungsmitteln an Patienten, die sich zahnärztlichen Verfahren mit erforderlicher dentaler Anästhesie unterziehen müssen.

LEISTUNGEN
Klinisch
Ermöglicht in Kombination mit einem Injektionssystem die Verabreichung von dentalen Lokalanästhetika.
Technische Spezifikation
Blauer sterilisierbarer Griff mit der Kennzeichnung „TWIST“.
Zur Verwendung mit den Spritzensystemen ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A/ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A.
Ermöglicht sowohl eine aktive als auch passive Aspiration.
Verriegelungsmechanismus zur sicheren Montage des Griffs auf das Injektionssystem.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Eine Anleitung zum Aufsetzen des Griffs auf das Injektionssystem finden Sie unter ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A/ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A.

WARNHINWEISE:
Der Griff wird unsteril geliefert und muss vor erstmaligem sowie nach jedem weiteren Gebrauch sterilisiert werden, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Abschnitt „Anweisungen zur Sterilisations- und Wiederaufbereitung“ lesen und anwenden.

VORSICHTSMAßNAHMEN:
- O-Ring vor der Sterilisation entfernen und nach der Sterilisation ordnungsgemäß ersetzen, da sonst beide Aspirationen nicht gewährleistet sind. (Abschnitt „Inspektion und Wiederzusammenbau“ im Abschnitt „Anweisungen zur Sterilisation und Wiederaufbereitung“).
- Der sterilisierbare Griff ULTRA SAFETY PLUS Twist Part B darf nur mit dem Injektionssystem ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A oder ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A verwendet werden. Andernfalls sind die Leistungen nicht garantiert.
- Beim Aufsetzen des Griffs auf das Injektionssystem darauf achten, dass er fest verriegelt ist, um das Risiko eines Abrutschens zu vermeiden.

STERILISATION:
Sterilisationsanweisung lesen.
Dieser Griff ist bis zu 100 Mal sterilisierbar.

HANDELSFORM:
1 Griff + 5 O-Ringe

ANWEISUNGEN ZUR STERILISATION UND WIEDERAUFBEREITUNG

WARNHINWEISE
- **Griff vor erstmaligem sowie nach jedem weiteren Gebrauch sterilisieren, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.**
- **Nicht häufiger als 100 Mal resterilisieren. Andernfalls sind die technischen Leistungen nicht garantiert.**

EINSCHRÄNKUNGEN BEI DER AUFBEREITUNG
Maximal 100 Zyklen.

ERSTBEHANDLUNG AM EINSATZORT
Grobe Verschmutzungen so schnell wie möglich nach dem Gebrauch entfernen.

VORBEREITUNG
Die drei Teile des Griffs demontieren:
1. Schutzfolie entfernen.
2. Kolben aus dem Fingerhalter herausziehen.

REINIGUNG: AUTOMATISIERT ODER MANUELL

AUTOMATISIERT
Erforderliche Ausrüstung:
Reinigungs- und Desinfektionsgerät, die die Normen der ISO 15883-Reihe erfüllen.
Methode:
Enzymatisches Reinigungsmittel
Die unten angegebenen Temperaturen dürfen nicht überschritten werden:

Phase	Temperatur (°C)
Vorwäsche	kalt
Reinigen	66
Spülen	60
Endspülung	93
Trocknen	116

HANDBUCH
Benötigtes Material:
Reinigungsmittel: enzymatisches Reinigungsbad (pH < 10).
Bürste.
Methode:
Die drei Parte des Griffs abbürsten, um überschüssige Verschmutzungen zu entfernen.
Alle Parte in ein Reinigungsbad einlegen. Dabei für die sichere Anwendung die Gebrauchsanweisung und die vom Hersteller vorgeschriebene Verdünnung und Einwirkzeit beachten.
Reinigungsmittellösung auf allen Oberflächen mit einer Bürste auftragen. Sicherstellen, dass die volle Tiefe der Fingerhaltebohrung erreicht wird.
Alle Parte mit klarem Wasser abspülen.
Alle Parte trocknen.

INSPEKTION UND PFLEGE
Alle Oberflächen visuell überprüfen. Wenn immer noch Verschmutzungen sichtbar sind, den Reinigungsschritt wiederholen.

STERILISATION

VERPACKUNGEN FÜR DIE STERILISATION
Verpackung verwenden, die für die Sterilisation im Autoklav geeignet ist.

STERILISATION
Erforderliche Ausrüstung:
Dampfsterilisator
Methode:
Dampfsterilisationsverfahren verwenden, das gemäß der ISO 17665-Reihe validiert ist.

Sterilisationszyklus:	Trocknen:
Maximale Expositionstemperatur: 134 °C	Maximale Temperatur: 121 °C
Maximale Expositionsdauer: 18 min	Maximale Zeit: 30 min

HINWEIS: Die GeräteParte können schmelzen, wenn sie in Kontakt mit der Kammerwand gebracht werden.

LAGERUNG
Keine besonderen Bedingungen erforderlich.

INSPEKTION UND WIEDERZUSAMMENBAU
Alle Parte visuell überprüfen, um sicherzustellen, dass sie intakt sind. Falls erforderlich, den O-Ring durch ein Ersatzteil (mitgeliefert) ersetzen.
WARNUNG: Griff nicht verwenden, wenn er abgenutzt oder beschädigt ist oder ein Part fehlt. Andernfalls ist die technische Leistung nicht garantiert.
Die drei Parte des Griffs wieder zusammenbauen:
1. Kolben in den Fingerhalter schieben.
2. O-Ring in die Nut des Kolbens einsetzen. Sicherstellen, dass der O-Ring wie unten dargestellt richtig positioniert ist:

Die oben aufgeführten Anweisungen wurden vom Hersteller als geeignet validiert, ein Medizinprodukt für die Wiederverwendung aufzubereiten. Es liegt weiterhin in der Verantwortung des Aufbereiters, sicherzustellen, dass die Aufbereitung, so wie sie tatsächlich unter Verwendung von Ausrüstung, Material und Personal in der aufbereitenden Einrichtung durchgeführt wird, das gewünschte Ergebnis erzielt. Dies erfordert eine Verifizierung und/oder Validierung und eine routinemäßige Überwachung des Prozesses.

ENTSORGUNG:
Der Griff ist in Beuteln für klinische Abfälle oder in einem anderen Behälter gemäß den Vorschriften und/oder den landesspezifischen Anforderungen zu entsorgen.

(IT)

USO PREVISTO
Scopo previsto
Impugnatura sterilizzabile da utilizzare in combinazione con il dispositivo di iniezione per l'iniezione di anestetico dentale locale.
Istruzioni per l'uso
Iniezioni di anestetica dentale locale di routine sicure.
Popolazione prevista
Bambini (> 2 anni) e adulti.
Utilizzatore previsto
Professionista delle cure odontoiatriche
Beneficio clinico
In combinazione con il dispositivo di iniezione, permette di somministrare anestetici dentali a pazienti che devono sottoporsi a procedure odontoiatriche che richiedono l'anestesia dentale.

PRESTAZIONI
Cliniche
In combinazione con il dispositivo di iniezione, permette di somministrare anestetici locali dentali.
Specifiche Tecniche
Impugnatura sterilizzabile blu marcata "TWIST"
Da usare con i dispositivi di iniezione ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A/ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A
Aspirazione sia attiva che passiva
Meccanismo di blocco progettato per il montaggio del dispositivo di iniezione e dell'impugnatura

ISTRUZIONI PER L'USO:
Per le istruzioni su come montare l'impugnatura con il dispositivo di iniezione fare riferimento a ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A /ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A

ATTENZIONE:
L'impugnatura viene consegnata non sterile e deve essere sterilizzata prima del primo utilizzo e tra un utilizzo e l'altro per evitare la contaminazione incrociata. Leggere e seguire il paragrafo Istruzioni per la sterilizzazione e il ritrattamento.

AVVERTENZE:
- Rimuovere l'O-ring prima della sterilizzazione e sostituirlo correttamente dopo la sterilizzazione, altrimenti entrambe le aspirazioni non sono garantite. (Si veda il paragrafo Ispezione e rimontaggio nella sezione Istruzioni per la sterilizzazione e il ritrattamento).
- L'impugnatura di ULTRA SAFETY PLUS Twist Part B sterilisabile va usata esclusivamente con il dispositivo di iniezione ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A o ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A altrimenti non sono garantiti i parametri prestazionali.
- Quando si monta l'impugnatura sul dispositivo di iniezione, assicurarsi che sia perfettamente bloccata per evitare il rischio di smontaggio.

STERILIZZAZIONE:
Leggere le istruzioni di sterilizzazione
Questa impugnatura è sterilizzabile fino a 100 volte.

PRESENTAZIONE:
1 impugnatura + 5 o-ring

ISTRUZIONI PER LA STERILIZZAZIONE E IL RITRATTAMENTO

AVVERTENZE
- Sterilizzare l'impugnatura prima del primo utilizzo e tra un utilizzo e l'altro per evitare la contaminazione incrociata.
- Non risterilizzare più di 100 cicli. In caso contrario, le prestazioni tecniche non sono garantite.

LIMITAZIONI DEL TRATTAMENTO
Max 100 cicli.

TRATTAMENTO INIZIALE AL PUNTO DI UTILIZZO
Rimuovere lo sporco grossolano il più presto possibile dopo l'uso.

PREPARAZIONE
Smontare le tre parti dell'impugnatura:
1. Rimuovere l'O-ring.
2. Far scorrere l'asta del pistone fuori dal porta-dita.

PULIZIA: MODALITÀ AUTOMATICA O MANUALE

MODALITÀ AUTOMATICA
Attrezzatura necessaria:
Apparecchio di lavaggio e disinfezione conforme ad uno standard della serie ISO 15883.
Metodo:
Detergente enzimatico
Non superare le temperature indicate di seguito:

Fase	Temperatura (°C)
Prelavaggio	freddo
Lavaggio con detergente	66
Risciacquo	60
Risciacquo finale	93
Asciugatura	116

MANUALE
Materiale richiesto:
Detergente: bagno di detergente enzimatico (pH<10).
Spazzolare.
Metodo:
Spazzolare le tre parti dell'impugnatura per rimuovere lo sporco in eccesso.
Immergere tutte le parti in un bagno di detergente. Seguire le istruzioni del produttore del detergente per la diluizione, il tempo adeguato e per un uso sicuro.
Utilizzare una spazzolino per applicare la soluzione detergente su tutte le superfici. Assicurarsi che venga raggiunta l'intera profondità del foro porta-dita.
Sciacquare tutte le parti con acqua pulita.
Asciugare tutte le parti.

ISPEZIONE E MANUTENZIONE
Ispezionare visivamente tutte le superfici. Se lo sporco è ancora visibile, ripetere la fase di pulizia.

STERILIZZAZIONE

IMBALLAGGIO PER LA STERILIZZAZIONE
Utilizzare un imballaggio compatibile con la sterilizzazione a calore umido.
Attrezzatura necessaria:
Sterilizzatore a vapore
Metodo:
Utilizzare un processo a calore umido convalidato in base alla serie ISO 17665.

Ciclo di sterilizzazione:	Asciugatura:
Temperatura massima di esposizione: 134 °C	Temperatura massima: 121 °C
Tempo di esposizione massimo: 18 min	Tempo massimo: 30 min

AVVISO: le parti del dispositivo possono fondersi se vengono poste a contatto con la parete della camera.

CONSERVAZIONE
Nessuna condizione specifica.

ISPEZIONE E RIMONTAGGIO
Controllare visivamente tutte le parti per assicurarsi che siano intatte. Se necessario, sostituire l'O-ring con un pezzo di ricambio (in dotazione).
ATTENZIONE: Non utilizzare l'impugnatura se è usurata, danneggiata o se manca un pezzo. In caso contrario, le prestazioni tecniche non sono garantite.
Rimontare le tre parti dell'impugnatura:
1. Far scorrere l'asta del pistone nel porta-dita.
2. Montare l'O-ring nella scanalatura dell'asta del pistone. Assicurarsi che l'O-ring sia posizionato correttamente come illustrato di seguito:

Le istruzioni fornite sopra sono state convalidate dal produttore per preparare un dispositivo medico al riutilizzo. È responsabilità dell'operatore garantire che il trattamento, come effettivamente eseguito utilizzando apparecchiature, materiali e personale nella struttura di trattamento, raggiunga il risultato atteso. Ciò richiede una verifica e/o convalida e un monitoraggio di routine del trattamento.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO:
L'impugnatura può essere smaltita in una busta per rifiuti clinici o in qualsiasi altro contenitore appropriato secondo le normative e/o i requisiti specifici del paese.

(PT)

INTENÇÃO DE USO
Uso pretendido
Cabo esterilizável para ser usado em conjunto com dispositivo de injeção para a administração de anestesia local dentária.
Indicações de uso
Injeções seguras de anestesia local odontológica de rotina.
População-alvo
Crianças (> 2 anos) e adultos.
Usuário pretendido
Profissional de Odontologia
Benefício clínico
Em combinação com o dispositivo de injeção, permite a administração de anestésicos odontológicos em pacientes que devem ser submetidos a procedimentos dentais que exijam anestesia odontológica.

DESEMPENHOS
Clínicos
Em combinação com o dispositivo de injeção, permite a administração de anestesia local odontológica.
Especificação Técnica.
Cabo azul esterilizável marcado com «TWIST»
Para utilização com dispositivos de injeção ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A/ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A
Permite a aspiração ativa e passiva
Mecanismo de bloqueio projetado para a montagem do dispositivo de injeção e do cabo

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
Para instruções sobre como montar o cabo com o dispositivo de injeção, consultar ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A /ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A

AVISO:
O cabo é entregue não esterilizado e deve ser esterilizado antes da primeira utilização e entre cada utilização para evitar contaminação cruzada. Ler e aplicar §Instruções de esterilização e reprocessamento

PRECAUÇÕES:
- Retire o anel antes da esterilização e substitua-o devidamente após a esterilização, caso contrário, as duas aspirações não são garantidas. (Ver § Inspeção e remontagem em § Instruções de esterilização e reprocessamento)
- O cabo ULTRA SAFETY PLUS Twist Part B sterilisable só pode ser utilizado com o dispositivo de injeção ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A ou ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A, caso contrário, os desempenhos não são garantidos.
- Ao montar o cabo com o dispositivo de injeção, certifique-se de que está perfeitamente bloqueado para evitar o risco de desmontagem.

ESTERILIZAÇÃO:
Ler as instruções de esterilização
Este cabo é esterilizável até 100 vezes.

APRESENTAÇÃO:
1 cabo + 5 anéis

INSTRUÇÕES DE ESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO

AVISOS
- Esterilizar o cabo antes da primeira utilização e entre cada utilização para evitar contaminação cruzada.
- Não ressterilizar mais de 100 ciclos. Caso contrário, os desempenhos técnicos não são garantidos.

LIMITAÇÕES NO PROCESSAMENTO
Máx. 100 ciclos.

TRATAMENTO INICIAL NO PONTO DE UTILIZAÇÃO
Remova a sujidade visível assim que possível após a utilização.

PREPARAÇÃO
Desmonte as três partes do cabo:
1. Retire o anel.
2. Deslize a haste de êmbolo para fora do suporte para dedos.

LIMPEZA: AUTOMÁTICA OU MANUAL

AUTOMATIZADO
Equipamento necessário:
Máquina de lavar-desinfetar em conformidade com uma norma da série ISO 15883.
Método:
Detergente enzimático
Não exceda as temperaturas indicadas abaixo:

Fase	Temperatura (°C)
Pré-lavagem	fno
Lavagem com Detergente	66
Enxaguamento	60
Enxaguamento final	93
Secagem	116

MANUAL
Material necessário:
Detergente: banho de limpeza enzimática (pH<10).
Escova.
Método:
Escovar as três partes do cabo para remover o excesso de sujidade.
Mergulhe todas as partes num banho de detergente. Siga as instruções do fabricante do detergente para a diluição e tempo adequados e para uma utilização segura.
Use uma escova para aplicar a solução de detergente em todas as superfícies. Certifique-se de que a profundidade total dos orifícios para o suporte para dedos é atingida.
Enxague todas as partes com água limpa.
Seque todas as partes.

Inspeção e manutenção
Inspecionar visualmente todas as superfícies. Se alguma sujidade ainda estiver visível, repita a etapa de limpeza.

ESTERILIZAÇÃO

EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO
Utilize uma embalagem compatível com a esterilização por calor úmido.
Equipamento necessário:
Esterilizador a vapor
Método:
Use um processo de calor úmido validado de acordo com a série ISO 17665.

Ciclo de esterilização:	Secagem:
Temperatura máxima de exposição: 134 °C	Temperatura máxima: 121 °C
Tempo máximo de exposição: 18 min	Tempo máximo: 30 min

NOTA: as peças do dispositivo podem derreter se forem colocadas em

Технічна спецификация
Синя стерилизаторна дръжка с обозначение "TWIST"
За използване с инжекционни изделия ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A/ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A.
Позволява вктичка и пасивна аспирация
Закючващ механизъм, проектиран за отделяне на инжекционното изделие и на дръжката
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА:
За инструкции относно начина за монтаж на дръжката с инжекционното изделие, моля вижте ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A /ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A
Предупреждение:
Дръжката се доставя нестерилна и трябва да бъде стерилизирана преди първото позлване и между всяко следващо позлване за избягване на кръстосано заразяване.
Прочетете и следвайте Инструкция за стерилизация и повторна употреба.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
- Отстранете О-пръстена преди стерилизация и го поставете внимателно след стерилизацията, в противен случай аспирацията не са гарантирани. Вижте §Инсталация и повторен монтаж в §Инструкции за стерилизация и повторна употреба)
- Стерилизирайте дръжка ULTRA SAFETY PLUS Twist Part B стерилизиране трябва да се използва само с инжекционни изделия ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A или ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A, в противен случай техническите характеристики не са гарантирани.
- При монтаж на дръжката с инжекционното изделие уверете се, че то е добре закючено, така че да се избегне риска от разголобяване.

Стерилизация:
Прочетете инструкциите за стерилизация
Тази дръжка може да бъде стерилизирана до 100 пъти.
Опаковка:
1 дръжка + 3 О-пръстена
Инструкции за стерилизация и повторна употреба
Предупреждение:
- Стерилизирайте дръжката преди първото използване и между всяко следващо използване, за да избегнете кръстосано заразяване.
- Не извършвайте повече от 100 цикъла на повторна стерилизация. В противен случай техническите характеристики не гарантирани.

Ограничения на обработката
Максимум 100 цикъла.
Начално уретиране на място след употреба
След употреба отстранете основното замърсяване възможно най-бързо.
Подготовка
Разглобете трите части на дръжката:
1. Отстранете О-пръстена
2. Извадете с пренасване удължителя за буталото от захвата за пръсти.
ПОЧИСТВАНЕ: АВТОМАТИЗИРАНО ИЛИ РЪЧНО
АВТОМАТИЗИРАНО
Необходимо оборудване:
Машина за измиване и дезинфекция, съответстваща на стандартите от серия ISO 15883.
Метод:
Еензимен детергент
Да не се надвишават посочените по-долу температури:

Фаза	Температура (°C)
Предварително измиване	студено
Измиване с детергент	66
Изплакване	60
Последно изплакване	93
Изсушаване	116

Ръчно
Необходими материали:
Детергент: накисване в еензимен детергент (pH<10),
Четка
Метод:
Измийте с четка трите части на дръжката, за да премахнете прекомерното замърсяване.
Накиснете всички части в сад с детергента. Следвайте инструкции на производителя на детергента относно подходящата раздоба, времето за измиване, както и за безопасно използване.
Използвайте четка за прилагане на разтвор с детергент върху всяки повърхности. Уверете се, че е достигнат контакт с дълбоките на отворите на захватите за пръсти.
Изплакнете всички части с чиста вода.
Изсушете всички части.
Проверка и поддръжка
Проверете всички външни повърхности. Ако все още има видими замърсявания, повторете стъпките по-горе.
СТЕРИЛИЗАЦИЯ
Опаковка за стерилизация
Използвайте опаковка съвместима с влажна термична стерилизация.
Необходимо оборудване:
Парен стерилизатор
Метод:
Използвайте влажен термичен процес, удостоверен съгласно серия ISO 17665.

Стерилизационен цикъл:	Изсушаване:
Максимална температура на експозиция: 134 °C	Максимална температура: 121 °C
Максимално време на експозиция: 18 минути	Максимално време: 30 минути

ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е стоплване на частите на изделието, в случай чи бъдат поставени в контакт по време на стерилизация.
Съхранение
Няма специални условия.
Проверка и повторно сглобяване
Проверете визуално всички части, за да се уверите в тяхната цялост. Ако е необходимо, заменете О-пръстена с резерва част (предоставена).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте дръжката, ако тя е износена, повредена или ако от нея липсва част. В противен случай техническите характеристики не са гарантирани.
Отстранете повторно трите части на дръжката:
1. Въведете с пренасване бавно удължителя за буталото в захвата за пръсти.
2. Поставете О-пръстена в жлеба на удължителя за буталото. Уверете се, че О-пръстенът е коректно поставен, както е показано по-долу:



Производителят удостоверява, че посочените по-горе инструкции са приложими за подготовката на медицинското изделие за повторно използване. Отговорността на лицето, извършващо обработката, е да се увери, че действително извършената обработка, при използване на оборудването и материалите в експлоатационната среда, извършва обработката, която е необходимата желания резултат. Това изисква провеждка и/или удостоверяване и редовно наблюдение на процеса.
Обезвреждане на продукта:
Дръжката трябва да бъде обезвредена в чували за клинични отпадъци или в кошто и да е контейнер съгласно разпоредбите и/или изискванията, които са специфични за държавата.



CS
ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ
Zamýšlený účel:
Sterilizovatelná rukojeť pro použití v kombinaci s injekčním přístrojem k injekci dentálního lokálního anestetika.
Indikace pro použití
Bezpečné vnitřní injekce lokálního dentálního anestetika.
Zamýšlená skupina
Děti (> 2 roky) a dospělí.
Zamýšlený uživatel
Profesionál dentální zdravotní péče
Klinické benefity
V kombinaci s injekčním přístrojem umožňuje podání dentálních anestetik pacientům, kteří musí podstoupit dentální zákrok, který vyžaduje lokální anestezii.
VLASTNOSTI
Klinické
V kombinaci s injekčním přístrojem umožňuje podání lokálního dentálního anestetika.
Technická specifikace
Modrá sterilizovatelná rukojeť označená nápisem „TWIST"
Pro použití s injekčním přístroj ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A/ ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A.
Umožňuje jak aktivní, tak pasivní aspiraci
Zamykací mechanismus navržený pro sestavení injekčního přístroje a rukojeti
NÁVOD K POUŽITÍ
Návod k sestavení rukojeti a injekčního přístroje naleznete v ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A/ ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A
VAROVÁNÍ:
Rukojeť je dodována jako nesterilní a musí být před prvním a mezi každým dalším použitím sterilizována, aby se předešlo křížové kontaminaci. Přečtěte si a dodržujte §Pokyny pro sterilizaci a znovupoužití
UPOZORNĚNÍ:
- Před sterilizací odstraňte O-kroužek a po sterilizaci jej znovu řádně umístěte, jinak není možné garantovat účinnou aspiraci. (Viz § Inspekce a nové sestavení v § Pokyny pro sterilizaci a znovupoužití)
- Sterilizovatelná rukojeť ULTRA SAFETY PLUS Twist Part B sterilisable smí být použita výhradně s injekčním přístrojem ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A nebo ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A jinak není možné zaručit funkční vlastnosti.
- Když sestavujete rukojeť a injekční přístroj, ujistěte se, že je dokonale zamknutý, abyste vyloučili možnost rozpojení.

STERILIZACE:
Přečtěte si návod na sterilizaci
Tato rukojeť je sterilizovatelná až 100krát.
BALENÍ:
1 rukojeť + 5 O-kroužků
Pokyny pro sterilizaci a znovupoužití
VAROVÁNÍ
- Sterilizujte rukojeť před prvním použitím a mezi každým použitím, abyste se vyhnuli kontaminaci.
- Nepresterilizujte více jak 100 cyklů. V opačném případě, nejsou technické vlastnosti garantovány.

OMEZENÍ POSTUPU
Maximálně 100 cyklů.
PRVOTNÍ ZACHÁZENÍ NA MÍSTĚ POUŽITÍ
Odstraňte hrubé znečištění co možná nejdříve po použití.
PŘÍPRAVA
Rozeberte tři části rukojeti:
1. Odstraňte O-kroužek.
2. Vysuňte pístu z úchytu na pisty.
ČIŠTĚNÍ: AUTOMATICKY NEBO RUČNĚ
AUTOMATICKY
Potřebné vybavení:
Desinfekční myčka odpovídající standardům ISO řady 15883.
Metoda:
Enzymatický čistící prostředek
Nepřekračujte níže uvedené teploty:

Fáze	Teplota (°C)
Předmytí	studené
Mytí s čisticím prostředkem	66
Opláchování	60
Závěrečné opláchování	93
Sušení	116

RUČNĚ
Potřebné vybavení:
Čistící prostředek: enzymatická čistící lázeň (pH<10).
Kartáč.
Metoda:
Očistěte kartáčem všechny tři části rukojeti pro odstranění přebývajícího znečištění.
Ponořte všechny části do lázně s čisticím prostředkem. Následujte pokyny výrobce pro odpovídající hedění a času pro bezpečné použití.
K aplikaci roztoku čisticího prostředku na všechny povrchy použijte kartáč. Zajistěte, aby byly otvory pro pisty vyčištěny v celé své hloubce.
Opláchněte všechny části v čisté vodě.
Všechny součásti usušte.
KONTROLA A ÚDRŽBA
Prohlédněte vizuálně všechny povrchy. Pokud je stále viditelné nějaké znečištění, zopakujte krok čištění.
STERILIZACE
BALENÍ PRO STERILIZACI
Použijte balení kompatibilní s vlhkou tepelnou sterilizací.
Potřebné vybavení:
Parní sterilizátor
Metoda:
Použijte vlhký tepelný proces schválený podle norem řady ISO 17665.

Sterilizační cyklus:	Sušení:
Maximální expoziční teplota: 134 °C	Maximální teplota: 121 °C
Maximální expoziční čas: 18 min	Maximální čas: 30 min

POZNÁMKA: pokud by přišly do kontaktu se stěnami komory, mohly by se některé součásti nástroj stavit dohromady.
SKLADOVÁNÍ
Žádné speciální podmínky.
KONTROLA A NOVÉ SESTAVENÍ
Vizuálně prohlédněte všechny součásti, že jsou bezvadné. Pokud je potřeba, nahraďte O-kroužek náhradním dílem (součást dodávky).
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte rukojeť pokud je opotřebená, poškozená nebo pokud chybí některá její část. V opačném případě nejsou technické vlastnosti garantovány.
Sestavte tři části rukojeti:
1. Zasuňte píst do úchytu na pisty.
2. Umístěte O-kroužek do drážky na pístu. Ujistěte se, že je o-kroužek správně umístěn tak, jak je znázorněno níže:



Instrukce poskytnuté výše byly schváleny výrobcem jako dostatečné pro přípravu medicínského přístroje pro opakované použití. Zůstává na zodpovědnosti zpracovatele, aby zajistil, že prováděné a/nebo ověřené postupy, s tímto přístrojem, materiály a personálií v místě zpracování, provede k požadovanému výsledku. Vyžaduje validaci a/nebo analýzu a následné monitorování procesu.
LIKVIDACE VÝROBKU:
Rukojeť by měla být odložena do pytlů s klinickým odpadem nebo do jiné vhodné nádoby dle předpisů a/nebo požadavků dané země.

DA
TILSIGTET ANVENDELSE
Tilsiget formål
Steriliserbart håndtag, der skal bruges i kombination med injektionsenhed til injektion af lokal bedøvelse.
Anvendelse
Sikker indførelse af lokalanestesi
Tilsiget population
Børn (> 2 år) og voksne.
Tilsiget bruger
Uddannet tandlægepersonale
Klinisk fordel
Sammen med injektionsenheden tillader den administration af tandbedøvelse til patienter, der har brug for en tandprocedure, der kræver tandbedøvelse.
EGENSKABER
Klinisk
I kombination med injektionsenheden tillader den administration af lokal lokalbedøvelse.
Tekniske specifikationer
Blåt håndtag, mærket "TWIST"
Til brug med ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A/ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A injektionsenheder
Tillader både aktiv og passiv opsugning
Låsemekanisme konstrueret til samling af injektionsenheden og håndtaget
BRUGSANVISNING:
For anvisninger til hvordan håndtaget monteres på injektionsenheden henvises til ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A /ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A
ADVARSEL:
Håndtaget leveres ikke-sterilt og skal steriliseres før første brug og mellem hver brug for at undgå krydskontaminering. Læs og anvend Sterilisering- og genbehandlingsinstruktioner
FORSIGTIG:
- Fjern O-ringen før sterilisering og udskift den korrekt efter sterilisering, ellers er effektiv opsugningher ikke garanteret. (Se punktet Inspektion og genmontering i afsnittet Steriliseringsog oparbejdningsinstruktioner)
- ULTRA SAFETY PLUS Twist Part B sterilisable håndtag må kun bruges med ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A eller ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A injektionsenheden ellers er ydelsen ikke garanteret.
- Når du monterer håndtaget med injektionsenheden, skal du sikre dig, at det er perfekt låst fast for at undgå risiko for afsløbelse.

STERILISERING:
Læs steriliseringsanvisningerne
Dette håndtag kan steriliseres op til 100 gange.
OPBEVARING
FORSTE BEHANDLING PÅ BRUGSSTEDET
Fjern grov tilsmudsning så hurtigt som muligt efter brug.
KLARGØRING
Skil håndtagets tre dele ad:
1. Fjern O-ringen
2. Skub stempelstangen ud af fingergebet.
GENMONTAGE OG AUTOMATISERET ELLER MANUEL
AUTOMATISERET
Nødvendigt udstyr:
Vaskemaskine-desinfektoringsmaskine som er i overensstemmelse med en standard i ISO 15883-serien.
Metode:
Enzymatisk vaskemiddel
Overskrid ikke temperaturen angivet nedenunder:

Fase	Temperatur (°C)
Forvask	kold
Vask med vaskemiddel	66
Skylning	60
Afsluttende skylning	93
Tørring	116

MANUEL
Nødvendigt materiale:
Vaskemiddel: enzymatisk rengøringsbad (pH <10).
Børste
Metode:
Rens de tre dele af håndtager for at fjerne grov tilsmudsning.
Læg alle dele i blød i et rengøringsmiddelbad. Følg instruktionerne fra vaskemiddelproducenten for passende koncentration, tid og tid og for sikker brug.
Brug en børste til at komme vaskemiddelopløsningen af alle overflader. Sørg for, at fingergrebets huller både dybde og bred.
Skyl alle dele med rent vand.
Tør alle dele.
INSPEKTION OG VEDLIGEHOLDELSE
Efterse visuelt alle overflader. Hvis der stadig er synligt snavs, skal rengøringen gentages.
STERILISERING
EMBALLERING TIL STERILISERING
Brug en emballage, der er kompatibel med den fugtige varmesterilisering.
Nødvendigt udstyr:
Dampsterilisator
Metode:
Brug en fugtig varmeproces valideret i henhold til ISO 17665-serien.

Steriliseringscyklus:	Tørring:
Maksimal eksponeringstemperatur: 134 °C	Maksimal temperatur: 121 °C
Maksimal eksponeringstid: 18 min	Maksimal tid: 30 min

BEMÆRK: enhedens dele kan smelte, hvis de placeres i kontakt med kammervæggen.
OPBEVARING
Ingen specifikke forhold.
INSPEKTION OG GENMONTERING
Kontroller visuelt alle dele for at sikre, at de er intakte. Udskift om nødvendigt O-ringen med en ny reserve (medfølger).

ADVARSEL: Brug ikke håndtaget hvis det er slidt, beskadiget eller mangler en del. Ellers er den tekniske ydelse ikke garanteret.
Saml håndtagets tre dele igen:
1. Skub stempelstangen ind i fingergrebet.
2. Montér O-ringen i rillen på stempelstangen. Sørg for, at O-ringen er korrekt placeret som vist nedenfor:

Brugsanvisningen ovenfor er valideret af fabrikanten som varende i stand til at klargøre medicinsk udstyr til genbrug. Det forbliver behandlerens ansvar at sikre, at behandlingen, som faktisk udføres ved hjælp af udstyr, materialer og personale på behandlingsanlægget, opnår det ønskede resultat. Dette kræver verification og/eller validering og rutinemæssig overvågning af processen.
BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET:
Håndtaget skal bortskaffes i klinikke affaldsposer eller i enhver anden beholder i henhold til regierne og/eller de specifikke krav i det pågældende land.

ET
KAVANDATUD KASUTUS
Sihtotstavee
Steriliseeritavat käepidet kasutatakse koos süsteseadmega kohaliku tumati süstimiseks stomatoloogias.
Kasutusnäidustused
Lõualuu- ja hambaarme kohaliku tuimasti süstimine stomatoloogias.
Sihtgrupp
Lapsed (> 2-aastased) ja täiskasvanud.
Kavandatud kasutaja
Hambaarst
Kliiniline kasu
Koos süsteseadmega võimaldab stomatoloogilise tuimasti süstimist patsientidele, kes vajavad protseduuri läbiviimiseks tuimastust.
TEHNILISED OMADUSED
Kliiniline tellitus
Koos süsteseadmega võimaldab stomatoloogilise tuimasti manustamist.
Tehnilised andmed
Sinine steriliseeritav käepide märgisega „TWIST"
Kasutamiseks koos ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A / ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A süsteseadmetega
Võimaldab nii aktiivset kui ka passiivset aspireerimist
Lukustusmehhanism, mis on mõeldud süsteseadme ja käepideme kokkupanekuks
KASUTUSJUHEND
Käepideme ja süsteseadme kokkupanemise juhiseid vt ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A/ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A
HOIATUS.
Käepide on tarnitud mittesterilsena ja nõuab enne esmakordset kasutamist ja kasutuskordade vahel steriliseerida. Lugege „Steriliseerimise ja töötlemise juhised" läbi ja pidage neist kinni
ETTEVAATUSABINÕUD
- Eemaldage enne steriliseerimist O-rõngas ja pange see pärast steriliseerimist korrektselt tagasi, vastasel juhul ei saa tuma-aspiratsiooni toimet garanteerida. (Vt „Vaatlus ja uuesti kokkupanek" jaotises „Steriliseerimise ja töötlemise juhised")
- Steriliseeritavat käepidet ULTRA SAFETY PLUS Twist Part B steriliseerimiseks võib kasutada ainult koos ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A või ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A süsteseadmega, vastasel juhul ei saa tootlust tagada.
- Käepidet koos süsteseadmega kokku pannes veendage ristsaastumise vältimiseks, et see oleks korralikult lukustunud.

STERILISEERIMINE
Lugege steriliseerimise juhiseid
Käepide on kuni 100 korda steriliseeritav.
KARBI SISU
1 käepide ja 5 O-rõngast
Steriliseerimise ja töötlemise juhised
HOIATUSED
- Steriliseerige käepidet enne esmakordset kasutamist ja kasutuskordade vahel, et vältida ristsaastumist.
- Ärge resteriliseerige rohkem kui 100 tsüklikülks. Vastasel juhul ei tagata tehnilist toimivust.

PIIRANGUD TÖÖTLEMISEL
Maksimaalselt 100 tsüklit.
ESMANE KÄSITLUS KASUTUSKOHAS
Eemaldage kõige rohkem ilmset saastumist kuur mustus.
ETTEVALMISTUS
Võtke käepidemelt kolm osa lahti.
1. Eemaldage O-rõngas.
2. Libistage kasutaja pidemest välja.
PUHASTAMINE AUTOMAATNE VÕI KÄSITSI
AUTOMAATNE
Vajalik seadme
Pesur-desinfitseerija, mis vastab ISO 15883 seeria standarditele.
Metoodika
Ensümaatiline pesuaine
Ärge ületage järgmiseid temperatuure:

Faas	Temperatuur (°C)
Eelpesu	külm
Pesuainega pesu	66
Loputus	60
Lõplik loputus	93
Kuivatus	116

KÄSITSI
Vajalikud materjalid
Pesuaine: ensümaatilise pesuainega (pH < 10) täidetud kaus.
Hari.
Metoodika
Puhastage käepidemele kolme osa harjaga, et eemaldada ülemäärane mustus.
Leotage kõiki osasid pesuainega täidetud kaus. Järgige pesuaine tootja juhiseid õige lahjenduse ja leotisaja ning ohutu kasutamise osas.
Kasutage harja, et kanda pesuainet kõigile pindadele. Veenduge, et harjad satuksid pideme aukudesse kogu ulatuses.
Loputage kõiki osi puhta veega.
Kuivatage kõik osad.
VAATLUS JA HOOLDUS
Uurige kõiki pindu visuaalselt. Kui märkate mustust, korrake puhastamise sammu.
STERILISEERIMINE
STERILISEERIMISEKS PAKKIMINE
Kasutage pakendit, mis sobib niiske kuumusega steriliseerimiseks.
Vajalik seade
Aurusterilisaatorimine
Meetod
Kasutage niiske kuumusega steriliseerimist, mis on valideeritud vastavalt ISO 17665 seeria standarditele.

Steriliseerimistsiklist	Kuivatamine
Maksimaalne kokkupuutetemperatuur: 134 °C	Maksimaalne temperatuur: 121 °C
Maksimaalne toimeaeg: 18 min	Maksimaalne aeg: 30 min

MÄRKUS. Seadme osad võivad sulada, kui need puutuvad kokku kambri seinaga.
HOIUSTAMINE
Erilõimnõuded pole.
VAATLUS JA UUESTI KOKKUPANEK
Kontrollige visuaalselt kõiki osi ja veenduge, et need oleksid terved. Vajadusel asendage O-rõngas varuosaga (lisatud).
HOIATUS. Ärge kasutage, kui käepide on kulunud, kahjustunud või puuduvate osadega. Vastasel juhul ei taga tehnilist toimivust.
Pange käepidemele kolm osa uuesti kokku.
1. Libistage kolvivarss pideme sisse.
2. Paigutage O-rõngas kolvivarre soonde. Veenduge, et O-rõngas oleks õigesti paigaldatud, nagu fotol näidatud.

Eeltoodud juhised on tootja poolt valideeritud, nii et need võimaldaksid meditsiiniseadet uuesti kasutamiseks ette valmistada. Töötleja kohustuseks jääb tagada, et töötlemine viiakse töötemissaatuses seadmete, materjalide ja personaliga läbi nii, et saavutatakse soovitud tulemus. See nõuab kogu protsessi nõuetekohast kontrollimist ja/või valideerimist ja asjakohast jälgimist.
TOOTE KÕRVALDAMINE
Käepide tuleb kõrvaldada haigla jäätmekotides või muudes mahutites vastavalt riigis kehtivatele määrustele ja/või nõuetele.

HU
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
Rendeltetés
Helyi fogászati érzéstelenítésre szánt injekció beadására szolgáló injekciós készülékkel történő kombinációban használatos sterilizálható fogantyú.
Alkalmazási javallatok
Biztonságos, rutin helyi fogászati érzéstelenítő beadására.
Célcsoport/betegpopuláció
Gyermekek (>2 év) és felnőttek.
Célzott felhasználó
Fogorvosok
Klinikai előny
Injekciós eszközzel kombinációban fogászati érzéstelenítő beadására alkalmazható olyan páciensek esetében, akiknek fogászati érzéstelenítést igénylő fogászati beavatkozás szükséges.
TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK
Klinikai
Injekciós eszközzel kombinációban alkalmazva helyi fogászati érzéstelenítésre szánt injekció beadására használható.
Műszaki adatok
Kék sterilizálható fogantyú „TWIST" jelöléssel
Az ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A/ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A injekciós eszközökkel való együttes használatra
Aktív és passzív felszívást egyaránt lehetővé tesz
Záró mechanizmus az injekciós eszköz és a fogantyú összeszereléséhez
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A fogantyúnak az injekciós eszközökkel való összeszerelésére vonatkozó utasításokat lásd az ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A/ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A útmutatójában.
FIGYELEM!
A fogantyú nem sterilen kerül forgalomba, ezért az első használat előtt, valamint két használat között sterilizálni kell a keresztfertőzés elkerülése érdekében. Olvassa el és kövesse a §Sterilizálási és újrafeldolgozási utasításokat

Ügyeljen arra, hogy az O-gyűrű helyesen legyen behelyezve a fogantyúba, mielőtt összeállítja az injekciós eszközt. Ellenkező esetben a szívóhatás nem garantált.
ÖVINTÉZKEDÉSEK
- Sterilizálás előtt távolítsa el, majd sterilizálás után cserélje le megfelelőképpen az O-gyűrűt, másképpen nem biztosított a kétféle felszívási mód. (Lásd az § Ellenőrzés és összeszerelés részt a § Sterilizálási és újrafeldolgozási utasítások)
- Az ULTRA SAFETY PLUS Twist Part B sterilisable fogantyú csak az ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A vagy ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A injekciós eszközökkel használható, másképpen a teljesítmény nem garantált.
- A fogantyúnak az injekciós eszközzel történő összeszerelésekor ügyeljen arra, hogy azok tökéletesen egymáshoz kapcsolódjanak, így elkerülhető a rendszer szétszerelődését.

STERILIZÁLÁS:
Olvassa el a sterilizálási utasításokat.
Ez a fogantyú legfeljebb 100-szor sterilizálható.
ISMERTETÉS:
1 db fogantyú + 5 db O-gyűrű
Sterilizálási és újrafeldolgozási utasítások
FIGYELMEZTETÉSEK
- Sterilizálja a fogantyút az első használat előtt, valamint két használat között a keresztfertőzés elkerülése érdekében.
- Ne sterilizálja újra 100 ciklusnál többször. Másképpen a műszaki teljesítmény nem garantált.

PASTABA. Prietaiso detalėms susilietus su kameros sienele, jos gali išsilydyti.
LAIKYMAS
Specialios sąlygos nereikalingos
PATIKRA IR SURINKIMAS IŠ NAUJO
Vizualiai patikrinkite visas detales, ar jose nėra pažeidimų. Jei reikia, pakeiskite O formos žiedą naudojant pateiktą atsarginę detalę.
ĮSPĖJIMAS: Naudokitės rankenos, jei ji nusidėvėjo, yra pažeista arba joje trūksta detalių. Kitaip nebebus galima užtikrinti techninių charakteristikų.
Iš naujo sujunkite tris rankenos dalis:
1. Įstumkite stūmoklio strypą atramą.
2. Įdėkite į stūmoklio strypo griovelį O formos žiedą. Įsitikinkite, kad O formos žiedas tinkamai įdėtas, kaip parodyta toliau.

Gamintojas patvirtino pirmiau pateiktas instrukcijas kaip tinkamšias paruošti medicinos prietaisą pakartotiniam naudojimui. Atsakingas asmuo, atliekantis valymą, turi užtikrinti, kad naudojant medžiagos ir pastelkus darbuotojus kvirkštyno įstaigoje, būtų pasiektas pageidaujamas rezultatas. Todėl procesą reikia kontroliuoti ir (arba) validuoti ir atlikti kasdienę jo stebėseną.
PRODUKTO SUTVARKYMAS
Rankeną reikia išmesti į klinikinių atliekų krepšį arba bet kurią kitą talpyklą, vadovaujantis konkrečios šalies taisyklėmis ir (arba) reikalavimais.

LV
PAREDZĒTAIS LIETOJUMS
Paredzētais nolūks
Sterilizējams rokturis, kuru paredzēts lietot kopā ar injektoru, lai veiktu zobārstniecības vietējās anestēzijas injekciju.
Lietošanas indikācijas
Drošas ārējenas vietējās zobārstniecības anestēzijas injekcijas.
Paredzētā populācija
Bērni (> 2 gadi) un pieaugušie.
Paredzētais lietotājs
Zobārstniecības ārstniecības persona
Klīniskie ieguvumi
Apvienojumā ar injektoru ļauj veikt zobārstniecības anestēzijas ievadīšanu pacientiem, kam jāveic zobārstniecības procedūra, kurās nepieciešama zobārstniecības anestēzija.
VEIKTSPĒJA
Klīniskā
Apvienojumā ar injektoru ļauj veikt zobārstniecības anestēzijas ievadīšanu.
Tehniskā specifikācija
Zils sterilizējams rokturis ar marķējumu "TWIST"
Lietošanai ar ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A/ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A injektoriem
Nodrošina aktīvā un pasīvā aspirāciju
Bloķēšanas mehānisms, kas paredzēts injektora un rokturaa salikšanai
LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS:
Instrukcijas par rokturaa salikšanu ar injektoru skatīt sadaļā par ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A/ ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A
BRĪDINĀJUMS:
Rokturis tiek piegādāts nesterils, un to ir nepieciešams sterilizēt pirms pirmās lietošanas reizes un turpmākajām lietošanas reizēm, lai izvairītos no savstarpējās piesārņošanas. Izlasiet un piemērot §Sterilizēšanas un atkārtotas apstrādes instrukcijas
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI:
- Noņemt O-gredzenu pirms sterilizēšanas un pienācīgi salikt to pēc sterilizācijas, jo pretējā gadījumā nav garantētas aizsprūdas. (Skatīt § Pārbaude un atkārtota salikšana sadaļā § Sterilizēšanas un pārstrādes instrukcijas)
- ULTRA SAFETY PLUS Twist Part B sterilizējamo rokturi lietot tikai ar ULTRA SAFETY PLUS Twist Part A vai ULTRA SAFETY PLUS Twist XL Part A injekcijas ierīci, pretējā gadījumā darbība netiek garantēta.
- Salikot rokturi ar injektoru, nodrošināt, lai tas būtu perfekti sasēdzības, lai izvairītos no izjukšanas riska.

STERILIZĒŠANA:
Izlasiet sterilizēšanas instrukcijas
Šo rokturi var sterilizēt ne vairāk kā 100 reizes.
IEPAKOJUMS:
1 rokturis + 5 o-gredzeni
Lietošanas un atkārtotas apstrādes instrukcijas
BRĪDINĀJUMI
- Sterilizēt rokturi pirms pirmās lietošanas reizes un lietošanas reizu starplaikā, lai izvairītos no savstarpējās piesārņošanas.
- Nevelciet atkārtotu sterilizāciju vairāk kā 100 cikliem. Pretējā gadījumā netiek garantēti tehniskās veiktspējas rādītāji.

APSTRĀDES IEROBEŽOJUMI
Maks 100 cikli.
SĀKOTNĒJĀ APSTRĀDE LIETOŠANAS VIETĀ
Lieto pieejamajiem rīkiem pēc iespējas ātrāk pēc lietošanas.
SAGATAVOŠANA
Demontēt trīs rokturaa detaļas:
1. Noņemt O-gredzenu
2. Izslīdināt virzuļa stieni no satvēršanas.
TIRĪŠANA: AUTOMĀTISKI VAI MANUĀLI
AUTOMĀTISKI
Nepieciešamā iekārta:
Mazgāšanas-dezinfekcijas līdzekļa, kas atbilst ISO 15883 sērijas standartam.
Metode:
Enzīmu tīrīšanas līdzeklis
Nepārsniegt šeit norādīto temperatūru:

Fāze	Temperatūra (°C)
Priekšmazgāšana	auksts
Mazgāšana ar mazgāšanas līdzekli	66
Skalošana	60
Noslēguma skalošana	93
Žāvēšana	116

MANUĀLI
Nepieciešamie materiāli
Tīrīšanas līdzeklis: enzīmu tīrīšanas līdzeklis vannīņa (pH<10).
Birste
Metode:
Notīriet trīs daļas notīrīt ar birsti, lai notīrītu lielo piesārņojumu.
Iemērkt visas daļas tīrīšanas līdzekļa vannīņā. Sekot tīrīšanas līdzekļa ražotāja instrukcijām attiecībā uz atbilstošu atšķaidīšanu un laiku un drošu lietošanu.
Ar birsti uzlabt tīrīšanas līdzekļa šķīdumu uz visām virsmām. Pārliecināties, ka tas ieiet sīkāk satvēršja atveres visā to dziļumā.
Noskalot visas detaļas ar tīru ūdeni.
Nožāvēt visas detaļas
PĀRBAUDE UN APKOPE
Vizuāli pārbaudīt visas virsmas. Ja vēl redzams piesārņojums, atkārtot šo tīrīšanas soli.
STERILIZĒŠANA
IEPAKOJUMS STERILIZĒŠANAI
Lietot iepakojumu, kas saderīgsalīdzīgs ar mitro sterilizēšanu karstumā.
Nepieciešamā iekārta:
Tvaika sterilizators
Metode:
Lietot mitrās karsēšanas procesu saskaņā ar ISO 17665 sērijas standartu.

Sterilizēšanas cikls:	Žāvēšana:
Maksimālā iedarbības temperatūra: 134 °C	Maksimālā temperatūra: 121 °C
Maksimālais iedarbības laiks: 18 min	Maksimālais laiks: 30 min

PIEZĪME: dažas detaļas var izkust, ja tās saskaras ar kameras sienīņu.
UZGLABĀŠANA
Īpašu nosacījumu nav
PĀRBAUDE UN MONTĀŽA
Vizuāli pārbaudīt visas detaļas, lai pārliecinātos, ka tās ir neskartas. Ja nepieciešams, nomainīt O-gredzenu ar rezerves O-gredzenu (komplektācijā iekļauts).
BRĪDINĀJUMS: Nelietot rokturi, ja tas ir nolietots, bojāts vai tam trūkst kādas daļas. Pretējā gadījumā netiek garantēti tehniskās veiktspējas rādītāji.
Salikt trīs rokturaa detaļas:
1. Iedzīdrāt virzuļa stieni satvērēja.
2. Ielikt O-gredzenu virzuļa stieņa rievā. Pārliecināties, ka O-gredzens ir novietots pareizi, kā tas parādīts šeit:

Iepriekš norādītās instrukcijas izgatavotājs ir apstiprinājis, apliecinot, ka saskaņā ar tām medicīnas ierīču var sagatavot atkārtotai lietošanai. Apstrādātājam saglabājas atbildība par to, lai nodrošinātu, ka ar faktiski veikto apstrādi, lietojot iekārtas, materiālus un personālu aspirācēs vietā, tiek sasniegts vēlamais rezultāts. Tam nepieciešama procesa verifikācija un/ vai validācija un pastāvīga uzraudzība.
PRODUKTA UTILIZĀCIJA:
Rokturis ir jāiznīcina medicīnisko atkritumu maisā vai jebkurā citā piemērotā konteinerā saskaņā ar valsts specifiskajiem noteikumiem un/ vai prasībām.

Šķepetys.
Metodas
Sepečiu pašalinkite nešvarumus nuo tšių rankenos detalių.
Pamerkite visas dalis į plovimo vonelę. Kad galėtumėte plovikį tinkamai atskiesti, naudoti reikiamą laiko trukmę ir saugiai išvalyti, vadovaukitės plovikio gamintojo instrukcijomis.
Kad galėtumėte užtikrinti plovikio tirpalą ant visų paviršių, naudokite šepetį. Užtikrinkite, kad pasiekiamas visas atramos angų gylis.
Nuskalaukite visas detales švariu vandeniu.
Visas detales išdžiovinkite.
PATIKRA IR PRIEŽIŪRA
Visualiai patikrinkite visus paviršius. Jei dar matosi nešvarumų, pakartokite valymo veiksmus.
STERILIZAVIMAS
PAKAVIMAS STERILIZACIJAI
Naudokite pakuotę, tinkančią sterilizuojant drėgno karščio procesą.
Reikaling